

# Handleiding

## Lucca ERIBA boogluifel



# 1

Zet de caravan in zijn geheel waterpas op een zo vlak als mogelijk terrein. Controleer de aluminium caravanrail op scherpe punten. Indien aanwezig deze verwijderen, dit voorkomt beschadiging van het tentpees. Trek de luifel door de caravanrail, let goed op dat de luifel in het midden van de rails zit!

**TIP:** Gebruik tentrailspray voor het eenvoudig doorvoeren van de voortent/luifel!



# 2

Leg het frame aan de hand van het frameschema voor uw caravan. Begin met de achterste boog te plaatsen, let hierbij op dat de punten van het frame goed door de tentogen zitten. Breng de achterste bogen op spanning en rits de buistunnels met rits dicht. Monteer de achterstaanders op de hoekstukken en span deze strak naar boven uit zodat de lift op de achterzijde van de luifel/tent strak staat.

**TIP:** Plaats regendopjes op de nok en hoekstukken.



# 3

Plaats de voorboog en breng de gebogen stangen op spanning, zorg er voor dat u een dakligger bij de hand heeft. Begin met het plaatsen van de middendakligger en breidt dit uit met de linker en rechter dakligger. Breng de dakliggers op spanning. Sluit alle buistunnels met rits en begin de tent/luifel van achter naar voor af te spannen.

**Tip:** Heeft u een voorwand bij de luifel zitten rits deze dan voor het afspannen in de luifel.



# 4

Plaats het opzetstokje middels het bijgeleverde koppelprofiel (2), breng deze goed op spanning. Hang de gordijnen middels het plastic profiel in de luifel/voortent (let op er zijn 2 soorten gordijnen) (1). Plaats de schuimkussens en span deze strak langs de caravan (3). Trek de tochtstrook door de caravanrails aan de onderzijde van de caravan. Monteer de stormbanden aan de stormbandbevestigingspunten (let op geen veer). Span de banden schuin naar uiten (30/50cm) (4).

